



Det här är en alkalibeständig, silikonbaserad primer för mineraliska ytor som ger ett bra fukt-skydd. För ytor som inte behöver grundas eller där vidhäftning inte är något problem blandas Mineral Primer direkt i täckfärgen vid målning av första färgskiktet, därmed sparar man en strykning. Mineral Primer används tillsammans med Puts Täckfärg, Granit Täckfärg, Betong och Garage.

#### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

För rengöring, se våra arbetsråd samt datablad för rengöringsprodukter. Ytor i dåligt skick ska lagas upp före behandling.

#### MÅLA

Blanda Mineral Primer ordentligt före användning. Tillsätt Mineral Primer i täckfärgen, i förhållandet 1:9 och blanda under kraftig omrörning ca 5 min. Använd den färdiga blandningen inom 24 timmar. Blandningen används vid målning av första lagret täckfärg. Därefter målar du en gång till med enbart täckfärg.

#### VIKTIGT

Se till att ytorna som ska målas är rena, torra och fasta. Skydda fönstren. Torka omedelbart bort eventuella stänk från fönstren.

#### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande fägrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

#### TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Mineraliska ytor och fasader
SPÅDES MED	Vatten
VERKTYG	Se täckfärgens produktblad
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Glansfri
1 LITER RÄCKER TILL	Vid grundmålning, se täckfärgens produktblad
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +7°C
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	2-5 timmar. Kallt och fuktigt väder kan förlänga torktiden.
FÖRVARING	Frostfritt, lagringstemperaturen bör vara under +30°C
VOC	Gränsvärde (Kat A/h): 30g/l (2010). Produktens VOC: < 30 g/l.

#### FÖRVARAS FROSTFRITT

2016-08-25

För aktuell uppdatering:  
[www.alcro.se](http://www.alcro.se)