



Det här är en helmatt vattenburen färg för målning av väggar inomhus där en helmatt och avtorkningsbar yta önskas. Färgen ger en mycket jämn yta med en fyllig kulöråtergivning. Pashmina är mycket tåligare mot uppglansning än andra helmatta färger.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft, skrapa och borsta.

OMÅLADE YTOR Bredspacklade ytor målar du med två strykningar Pashmina. Glasfiberväv, Microlith och Ameringsduk eller ytor med olika insugning t.ex skarvpacklad gipsskiva grundas med Alcro Grunda.

TIDAGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig trasa av microfibermaterial.

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten (tvätta till rengöringsgrad, om det inte lyckas se rekommendation för Kalkfärg). Grunda med Alcro Grunda.

GAMMAL KALKFÄRG MED STOFTIG YTA binder du med Spärra. Hål och Sprickor lagar du med Alcro Grovpackel eller Handspackel beroende på skadans omfattning.

MÅLA

Rör om färgen väl. Se till att grundfärgen får härda ordentligt. Måla jämt och flödigt med roller - gärna en roller med låg lugg typ Finlon som ger jämn och fin yta.

Måla inte vid lägre temperatur än +5°C

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Väggytor inomhus
BINDEMEDEL	Akrylat
SPÄDES MED	Vatten, skall normalt ej spädas
VERKTYG	Pensel, rulle eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Helmatt
1 LITER RÄCKER TILL	6-8m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri 0,5 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar 3 tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010) Produktens VOC:< 30 g/l.
AMAHUS LCS2	6
MÅLNINGSMATERIAL:	

FÖRVARAS FROSTFRITT

från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.



2017-04-27
För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se

