

Primex Grundolja Trä Plus



*Skyddar träet mot vattenupptag
Skyddar mot sprickbildning i både trä och färgskikt
Blåtonad - underlättar vid appliceringen*

Primex Grundolja Trä Plus används för skydd av skarvar, ändträ och andra utsatta delar på trä utomhus. Produkten tränger väldigt lätt in i träfibren vilket ger ett mycket bra skydd mot vattenupptagning och minskad risk för sprickbildning i trä och färgskikt. Primex Grundolja Trä Plus är lätt blåtonad för att underlätta under målning genom att visa vart oljan redan applicerats.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
6 - 12 m²/l

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C ytemperatur samt relativ fuktighet under 80 %.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten eller penselvätt

BINDEMEDEL
Modifierad alkyd

Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är torrt, rent och fritt från damm. Ta bort åldrat och grånat trä genom att borsta och slipa.

Applicera

Rör om väl före användning. Primex Grundolja Trä Plus appliceras med en pensel tills träet är mättat. Eventuellt överskott av olja torkas bort innan det torkar.

Viktigt

Primex Grundolja Plus ska inte användas på intakta färgskikt eller laserade ytor.

Primex Grundolja Plus ska alltid övermålas.

Besök www.beckers.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 210326