

# Perfekt Fönster & Snickereri Plus



*Suverän glans- och kulörhållning  
Fyllig känsla, lätt att måla med  
Ger en jämn och vacker slutyta*

Nu är vår bästa fönster- och snickerifärg ännu bättre! Perfekt Fönster & Snickereri Plus har en förbättrad kulör- och glanshållning, torkar snabbt och ger fönster och snickerier maximalt skydd. Den är speciellt anpassad för målning av träfönster och snickerier. Färgen är rinnings säker, lätt att stryka ut och lätt att sparmåla med. Med Perfekt Fönster & Snickereri Plus får du ett vackert halvblankt resultat och en tålig yta.

## Teknisk information

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**  
Utomhus

**MATERIALÅTGÅNG**  
5 - 7 m<sup>2</sup>/l

**GLANS**  
Halvblank

**VERKTYG**  
Pensel

**MÅLNINGSTEMPERATUR**  
Målnings-/yttemperatur: lägst +5°C

**TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV  
LUFTFUKTIGHET**  
Klibbfri: 3-4h.  
Övermålningsbar: 6-8h.

**VERKTYGEN RENGÖRES MED**  
Vatten eller penselvätt

**BINDEMEDEL**  
Modifierad alkyd



## Förberedelse av ytor

Ytor som målas ska vara rena och torra. Tvätta smutsiga ytor. Borsta/skrapa bort löst sittande eller spruckna färgskikt och poröst/grånat trä. Vassa hörn och blanka/hyvlade ytor ruggas upp med ett grovt sandpapper. Ta bort sprucket och löst sittande kitt. Behandla sugande ytor, som ändträ, skarvar, knutpunkter och kittfalsar med Primex Grundolja Trä Plus. Överskott torkas bort. Tidigare målade, grundoljade samt trärena ytor grundmålas Primex Trägrund Plus. Laga sprickor och fyll öppna fogar med fönsterkitt.

## Måla

Färdigmåla 2 gånger med Perfekt Fönster & Snickeri Plus, se våra instruktioner för färgförbrukning. Se till att varje lager våt film är över 100 mym. Använd en mjuk, helsyntetisk pensel och måla några mm på glaset. För bästa resultat, måla nedre delen och lite uppåt en extra gång.

## Skötselråd

Skölj ytan med rent kallt vatten. Påför Beckers Utomhustvätt, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka-vattna (blötlägg) ytan innan påförning av Utomhustvätt och tvätta därför mindre partier åt gången.

Observera att Beckers Utomhustvätt kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönsterglas noga innan du tvättar.

Ytor utsatta för mögel rengörs med Beckers Alg & Mögeltvätt, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj rikligt med vatten.

Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden.

Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid

rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt.

För mer information, kontakta Beckers Kundcenter eller din närmaste Beckers-återförsäljare.

## Viktigt

Omröres före användning! Underlaget skall vara rent och torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller på ytor kallare än 7°C. Måla inte heller vid risk för regn eller dagg inom 2-4 timmar efter målningens avslutande.

Besök [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för arbetsråd och mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*