


Installation steps



Produkt: 89135 - Våtrumsväv Lågstruktur, typ G135V

Beskrivning: Glasfiberväv för väggar och tak inomhus i våtrum

Sammansättning: 100 % belagd glasfiber
Våtrumsbehandling

Teknisk data:

Egenskaper	Enhet	Min värde	Nom värde	Max värde
Bredd	mm	990	1000	1010
Tjocklek	mm		0,61	
Total vikt	g / m ²	133	148	163

Förvaring Torrt och vid temperaturer om -10 °C till +50 °C
Öppnad förpackning används inom en vecka
Håller c:a två år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning


Spårbarhet Tillverkningsnummer finns på baksidan av rullen och på etiketten

Lim åtgång Följ anvisningarna från limtillverkaren

Färg åtgång Följ anvisningarna från limtillverkaren

Rätsida

Rullens utsida är rätsida
= synlig yta som målas



Framsidesmarkering

Framsidesmarkering syns
23 cm från rullens kant

Mönsterpassning

Kant i kant utan mellanrum/överlapp




Undvik att trycka kanterna mot varandra = Inga synliga skarvar

Godkänt antal markerade fel

Rulllängd 50 m Max 3
Varje defekt balanseras med +50 cm

OBS: En skarv kan uppkomma i en rulle och bedöms som markerat fel

Certifikat



Ovan information är korrekt enligt vår bedömning. Våra produkter utsätts för rigorösa kvalitetskontroller under tillverkningen. Avvikelse inom toleranserna kan förekomma. Spara etikett vid ev. reklamation och gärna prover av rullen.

