

ThermoSan Häftgrund

Specialgrundfärg som ger god vidhäftning mot släta och hårda mineraliska underlag.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde
 Materialegenskaper
 Förpackningsstorlekar
 Kulörer
 Förvaring
 Teknisk data
 Notering

Specialgrund framtagen för att erhålla god vidhäftning mot släta och hårda underlag före vidare behandling med ThermoSan Fasadfärg.

Mineraliska ytor utomhus.

■ Mycket god vidhäftning

10 liter

Vit

Frostfritt

Bindemedel: Akrylhartsdispersion

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
 Denna produkt innehåller < 1 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse
 Förtunning
 Förbrukning
 Applikationsförhållanden
 Torktid

Lämplig på väl förankrade ytor som tidigare målats med exempelvis akrylatfärger, infärgade cementfiberskivor mm.

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Före målning tvättas med fasadvätt som avsköljs noga. Ytor med kvarvarande glans mattslipas.

ThermoSan fasadfärger skall inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning.

Vatten

5-7 m²/liter

Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Arbetstemperatur min. +5 °C på underlag, material och omgivande luft

Dammtorr: 2 timmar

Övermålningsbar: 12 timmar

Genomtorr: flera dygn

(Torktid vid +23 °C, RF 50%)



TEKNISK INFORMATION

Verktyg Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: 0,021-0,026 inch

Spruttryck: 150-180 bar

Sprutvinkel: 50°

Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Vål tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: februari 2022

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.