

ThermoSan Djupgrund

Hydrofoberande grundbehandling på mineraliska underlag.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Hydrofoberande grundbehandling att användas vid systemmålning med Thermosan och Capamur-Plus.
Materialegenskaper	Mineraliska ytor utomhus.
Förpackningsstorlekar	■ Hydrofoberande 1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Transparent
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylhydrosol, siloxan
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	Till grundbehandling på kritande och starkt sugande underlag för att få en jämnt sugande yta före fortsatt behandling med andra Thermosan produkter samt Capamur-Plus. Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Thermosan fasadfärger skall inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	4-7 m ² /liter beroende på underlagets sugning. För att få fram exakt åtgång så rekommenderar vi att man gör en provyta.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, material och omgivande luft
Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 12 timmar Genomttorr: flera dygn (Torktid vid +23°C, RF 50%)



TEKNISK INFORMATION

Verktyg Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: 0,013-0,017 inch

Spruttryck: 150-180 bar

Sprutvinkel: 50°

Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: januari 2022

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.