

Grundolja LF

Grundolja för utsatta ytor utomhus.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Träytor utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenspädbar ■ Impregnerande
Förpackningsstorlekar	0,5 liter 1 liter 3 liter
Kulörer	Färglös
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkydemulsion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/f): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>Grundolja LF används som första behandling på trärena ytor utomhus. Släta hyvlade ytor avslipats med slippapper.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>På ytor som utsätts för stora påfrestningar som ändträ, panelskarvar mm behandlas med Grundolja LF till full mätnad.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	2-3 m ² / liter vid behandling av ändträ 5-7 m ² /liter på sågade ytor 10-12 m ² /liter på hyvlade ytor Färgåtgången kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8 °C
Torktid	Övermålningsbar: Målas över vått i vått inom ca 30 min eller efter torkning 12 tim. Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23 °C, RF 50%)
Verktyg	Påføres med pensel.



TEKNISK INFORMATION

Rengöring av verktyg

Vatten och diskmedel

Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten och diskmedel.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: mars 2021

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.