

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

# Stoppar läckage omgående, spricköverbryggande

- Överbryggar hål och sprickor upp till 2 mm
- Fäster på de flesta underlag
- Kan appliceras i all väderlek
- Perfekt för lagning av tak, rännदार, skorstensanslutningar m.m.
- Snabb och billig lösning

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.RUST-OLEUM.EU**

# FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

## PRODUKTBESKRIVNING

Fiberförstärkt elastomerfärg/tätningssmassa

## EGENSKAPER

Omedelbart vattentätande – kan appliceras på våta underlag och i kall väderlek – elastisk, spricköverbyggande fiberförstärkt formel – övermålningsbar med Dacfill, Dacfill HZ eller Coating PRT

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Tätning av läckage på tak, i rännalar, runt skorstens- och ventilationsanslutningar, på terrassytor (som ej beträds) m.m.

## TEKNISK DATA

Densitet:	1,03 kg/l
Glans:	Sidenmatt
Torrhalt (volym):	43 %
Torrhalt (vikt):	52 %

## TORKTIDER VID 20 °C/50 % RH

Övermålningsbar: 3 – 14 dagar med samma produkt, efter 6 veckor med annan färg

## REKOMMENDERAD FILMTJOCKLEK

Torrfilm:	430 µm
Våtfilm:	1 000 µm

## TEORETISK MATERIALÅTGÅNG/STRÄCKFÖRMÅGA

Åtgång vid ett skikt: 1,5 l/m<sup>2</sup>

## PRAKTISK MATERIALÅTGÅNG

Praktisk materialåtgång beror på många faktorer, t.ex. underlagets porositet och råhet, appliceringsmetod, individuell appliceringsteknik m.m. och kan därför avvika från teoretiskt beräknad åtgång.

## FÖRBEHANDLING

Avlägsna smuts, mossa och lösa partiklar från ytan som ska appliceras. Borsta ytan ren med en styv borste och torka rent med svamp. Efter rengöring kan Fillcoat Fibres appliceras direkt på de flesta underlag, t.ex. bitumenbaserade tätskikt, hård PVC, polyester, förzinkade ytor, aluminium, glas, klinkers m.m. Porösa underlag som betong, sten och trä, ska först impregneras med ett skikt Primer 44HS. Vid lagning av återkommande eller aktiva sprickor ska ett kraftigt skikt Fillcoat Fibres appliceras tvärs över sprickan med en kraftigt pensel.

## ANVISNINGAR FÖR BRUK

Omrör materialet väl innan användning för att garantera homogen blandning.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Kan användas i all väderlek med undantag för snöfall.

## APPLICERING & FÖRTUNNING

Späd ej.

## RENGÖRING VERKTYG/SPILL

Thinner 22 eller vitsprit (nafta).

## NOTERA

Applicera inte Fillcoat Fibres på polystyrenbaserad cellplast (frigolit) eller på nygjuten betong (betongunderlag ska vara minst 2 år gamla). Använd inte Fillcoat Fibres som primer under Dac Hydro Alu.

## SÄKERHET

VOC-halt (oförtunnad):	485 g/l
VOC-halt (bruksklar):	485 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-gräns:	500 g/l
Flampunkt:	40 °C
Säkerhetsinformation:	Se Säkerhetsdatablad och information på burken.

## LAGRINGSDUGLIGHET

5 år från produktionsdatum förvarad i obruten förpackning, i torrt, välventilerat utrymme skyddat från direkt solljus och vid en temperatur mellan 5 och 35 °C.

**Available colours & pack sizes:** Please refer to the respective product page on [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for an overview of actual available colours and pack sizes.

Datum: 20/09/2016

**Disclaimer:** The information contained herein is to the best of our knowledge true and accurate and is given in good faith but without warranty. The user will be deemed to have satisfied him/herself independently as to the suitability of our products for his/her own particular purpose. In no event shall Rust-Oleum Europe be liable for consequential or incidental damages. Products must be stored, handled, and applied under conditions complying with Rust-Oleum Europe recommendations detailed within the latest copy of the product data sheet. It is the users responsibility to ensure that they have the current copy. Latest copies of the product data sheet is available for free and downloadable from [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) or upon a request to our Customer Services department. Rust-Oleum Europe reserves the right to change the properties of its' products without prior notification.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Postbus 138  
4700 AC Roosendaal  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
PO Box 261  
Chester-le-Street  
DH3 9EH United Kingdom  
T : +44 (0)2476 717 329  
F : +44 (0)2476 718 930  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
11, rue Jules Verne - B.P. 60039  
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

Svensk importör:  
**Induf AB**  
Box 269  
561 23 Huskvara  
T : +46 (0) 36 132 245  
[info@induf.se](mailto:info@induf.se)  
[www.induf.se](http://www.induf.se)